

John Deere kuormainvaaka – markkinoille vuonna 2010

- **Mallit:** JD Timbermatic 700 (D-mallit)
JD Timbermatic F09 (E-mallit)
- **Toimintaperiaate:** venymäliuskamittaus, Bluetooth (Tamtron)
- **Punnitus ja punnitustietojen rekisteröinti:** Massa rekisteröityy kuormaan automaattisesti kuormatilaan tultaessa tai siitä poistuttaessa. Kokonaiskuorman laskenta PC-sovelluksessa.
- **Tiedonsiirto:** prl-tiedosto valmis (StanForD). Leimikon luonti APT:n/OAI:n pohjalta.
- **Tiedonsiirron tekninen toteutus:** Integroitu suoraan ajokoneen ohjausjärjestelmään. Koura- ja kokonaispainot reaaliaikaisesti PC:llä.
- **Soveltuvuus:** D-mallin koneissa vaaka Timbermatic 700 -järjestelmässä, E-mallin koneissa Timbermatic F09 – järjestelmässä. Mahdollisuus ajokonesovelluksessa muuntaa kilot kuutioiksi muuntokertoimien avulla
- **Normaali punnitusalue:** 100 – 1500 kg
- **Punnituksen erottelukyky:** 1 – 2 kg
- **Minimimassa:** 50 kg **Paino:** -



Kuva © John Deere Oy

- **Valmistajan ilmoittama punnitustarkkuus:** +/- 2 %

JD Finlandilla myynnissä oman vaa'an ohella LoadMasterin vaaka